

БПГ 24. Блоки питания импульсные герметичные.




Блоки питания импульсные герметичные БПГ 24 используются для построения «распределенных» систем контроля и автоматизации на базе физического интерфейса RS485.

БПГ24 можно использовать как для питания линии RS485, так и отдельных, входящих в нее приборов. Может применяться в жестких условиях эксплуатации.

Блоки питания БПГ 24 предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 24В различных радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.п.)

Приборы выпускаются в герметичном настенном корпусе.

Обозначение при заказе:



Технические характеристики:

- 1 или 2-х канальные
- Выходное напряжение 24В
- Мощность: 5Вт, 15Вт или 30Вт
- Герметичный настенный корпус
- Использование в жестких условиях эксплуатации (-40...+60°C)

Параметр	БПГ 24-5	БПГ 24-15	БПГ 24-30
Количество каналов	1, 2	1, 2	1
Номинальное напряжение, В	24		
Номинальный ток, А	0,2	0,6	1,3
Номинальная мощность, Вт	5	15	30
Уровень пульсации выходного напряжения, мВ	200		240
Допустимое отклонение напряжения, %	±2,5		
Напряжение питания переменного тока, В	85 ~ 264		
Электрическая прочность изоляции: вход-выход, кВ	3		
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +50		

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

- С - Р	от -40 до +60
Степень защиты корпуса	IP54
Средний срок службы	5 лет
Габаритные размеры, не более, мм	115x65x40
Масса, не более, кг	0,30

Применение:

Блоки питания импульсные герметичные БПГ 24 используются для построения "распределенных" систем контроля и автоматизации на базе физического интерфейса RS485. Блоки питания БПГ 24 можно использовать как для питания линии RS485, так и отдельных, входящих в нее приборов. Может применяться в жестких условиях эксплуатации.

Дополнительные принадлежности:

	Кронштейн КД2-Н для крепления приборов к стене быстроразъемное соединение
	Кронштейн КД1-Н для крепления приборов к стене

*Дополнительное оборудование указывается в поле для заказа вместе с выбранным прибором или самостоятельно (если заказывается только доп. оборудование).

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)




Схема электрическая подключения
БПГ-24-5, БПГ-24-15




Схема электрическая подключения
БПГ-24-30