

Контакторы серии КТЭ



Контакторы электромагнитные серии КТЭ предназначены для использования в схемах управления для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с напряжением до 660В переменного тока.

Могут использоваться для включения и отключения других устройств нагревательных установок, освещения, применяются в насосах, печах, вентиляторах, кранах и т.д.

Преимущества:

- Широкий ассортимент контакторов
- Наличие дополнительных контактов
- Большой ассортимент катушек управления
- Простота замены катушки управления
- Меньшие габаритные размеры по сравнению с отечественными аналогами
- Гарантийные обязательства составляют 5 лет.

Наименование	Напряжение катушки управления, В	Трехфазные двигатели АС-3			Номинальный ток, А	Наличие дополнительных контактов	
		Напряжение					
		220В	380В	660В			
КТЭ 115А 230В	220	30	55	80	115	-	
КТЭ 150А 230В		30	55	80	150		
КТЭ 185А 230В		55	90	110	185		
КТЭ 225А 230В		63	110	129	225		
КТЭ 265А 230В		75	132	160	265		
КТЭ 330А 230В		100	160	220	330		
КТЭ 400А 230В		100	200	280	400		
КТЭ 500А 230В	220	147	250	335	500		
КТЭ 630А 230В	220	200	335	450	630		
КТЭ rew 115А 230В	220	30	55	80	115		1NO
КТЭ rew 150А 230В		40	75	100	150		
КТЭ rew 185А 230В		55	90	110	185		
КТЭ rew 225А 230В		63	110	129	225		
КТЭ rew 265А 230В		75	132	160	265		
КТЭ rew 330А 230В		100	160	220	330		
КТЭ rew 400А 230В		100	200	280	400		
КТЭ rew 500А 230В	220	147	250	335	500		
КТЭ rew 630А 230В	220	200	335	450	630		