



Конденсатоотводчики для перекачивания конденсата.



GL11

GLP81

GL81

Поплавковые конденсатоотводчики для перекачивания конденсата употребляются для дренажа установок с низким давлением пара и слишком высоким противодавлением или для возврата конденсата из систем, которые находятся под вакуумом.

Как приводная среда могут использоваться или пар или сжатый воздух.

Так как электричество не используется для перекачки конденсата, установка этих конденсатоотводчиков допускается во взрывоопасных зонах.

Область применения:

- Возврат конденсата от установок с низким давлением
- Возврат конденсата к местам, расположенным выше чем конденсатная емкость
- Возврат конденсата из систем, которые находятся под вакуумом

Фирма MIYAWAKI Inc. предлагает следующие модели:

Модели:

GL11 - Малогабаритный, компактный конденсатоотводчик из ковкого чугуна для перекачки небольшого объема конденсата до 1 т/ч.

GL81 - Конденсатоотводчик из ковкого чугуна для перекачки большого объема конденсата до 9 т/ч.

GLP81E - Конденсатоотводчик из стали для перекачки большого объема конденсата до 8 т/ч.

Спецификация:

Модель	Ду (Вход x Выход)	Тип присоединения	Макс. допустимое давление PMA бар	Макс. допустимая температура TMA °C	Макс. рабочее давление PMO бар	Макс. рабочая температура TMO °C
GL11	1" x 1" (25 x 25)	Резьбовая муфта Rc	16	220	10,5	185
GL81	3" x 2" (80 x 50)	Фланцы JIS16KFF ASME 150lb	16	250	10,5	185
GL81E		Фланцы PN16 ASME 150lb	16	220	10,5	185

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

GLP81	3" x 2" (80 x 50)	Фланцы JIS16KFF ASME 150lb	16	250	10,5	185
GLP81E		Фланцы PN16 ASME 150lb	16	220	10,5	185