

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)



## Расширена линейка нормально-закрытых электромагнитных клапанов для жидких сред

**НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВА 2022:**

**ИНФОРМИРУЕМ ВАС, ЧТО ЗАВОД «ТЕРМОБРЕСТ» РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫХ КЛАПАНОВ СЕРИИ ВН ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД В СТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ КОРПУСА ДО НОМИНАЛЬНОГО ДИАМЕТРА DN 50.**

Завод газовой арматуры «ТЕРМОБРЕСТ» расширил линейку нормально-закрытых электромагнитных клапанов для жидких сред до номинального диаметра 50 мм!

Информируем Вас, что арматурный завод «ТЕРМОБРЕСТ» приступил к серийному производству нормально-закрытых электромагнитных клапанов для жидких сред в стальном исполнении корпуса DN 32...50. До настоящего времени заводом производились электромагнитные клапаны для жидких сред DN-15, DN-20, DN-25 в алюминиевом и стальном исполнении корпуса. Таким образом, сегодня линейка электромагнитных клапанов для жидких сред расширена изделиями в стальном исполнении корпуса номинальным диаметром от 32 до 50 мм.

Клапаны электромагнитные для жидких сред предназначены для использования в системах дистанционного управления потоками различных жидких сред в качестве запорно-регулирующего органа и органа безопасности при продолжительном режиме работы.

Новинки производства марки «ТЕРМОБРЕСТ» для жидких сред имеют следующие характеристики:



Электромагнитный клапан для жидких сред марки «ТЕРМОБРЕСТ» **VH2C-4 фл. сталь** (DN 50, PN 0.4 МПа)

- Исходное состояние: нормально-закрытый;
- Материал корпуса: сталь;
- Рабочее давление: 0-4 бар;
- Характеристика рабочей среды: неагрессивные жидкости вязкостью до  $40 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$ ;
- Температура рабочей среды: от  $5^\circ\text{C}$  выше точки замерзания жидкости до  $+90^\circ\text{C}$ ;
- Номинальный диаметр: 32-50 мм;
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое (DN 32...50);
- Монтажное положение: на горизонтальных (по умолчанию) или вертикальных трубопроводах (указывается при заказе);
- Степень защиты: IP65, IP67.