

СП «ТермоБрест» ООО

производство запорно-регулирующей
газовой арматуры
и приборов автоматики
безопасности газовых систем



**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора фильтра газового**



Рабочая среда:

- углеводородные газы (газовые фазы сжиженных газов)
- воздух попутный нефтяной газ
- коксовый газ биогаз
- неагрессивная газовая среда - _____ (указать конкретно)

Рабочее давление в трубопроводе _____, бар.
 Диапазон расходов или конкретное значение расхода: _____ нм³/ч.
 Температура рабочей среды _____ °С

Номинальный диаметр фильтра

- 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Исполнение корпуса фильтра:

- муфтовое фланцевое фланцевое с присоединительными фланцами, соответствующими PN 16 (для фильтров DN 40-300)

Материал корпуса фильтра:

- Алюминиевый сплав АК12ОЧ Легированная хладостойкая сталь 20ГЛ, 09Г2С
- Чугун ВЧ45 (только для DN 150, DN 200)

Дополнительные устройства:

- наличие индикатора загрязненности фильтроэлемента механического типа
- наличие индикатора загрязненности фильтроэлемента электронного типа:
 - с питанием от сети (24 В пост. тока) с питанием от внутренней батареи
- наличие конденсатоотводчика

Степень фильтрации:

- 50 мкм (по умолчанию) 10 мкм 5 мкм 2 мкм
- 80 мкм 100 мкм 200 мкм иная, указать _____

Климатическое исполнение фильтра:

- У 3.1 (-30...+40 °С, установка в закрытых неотапливаемых помещениях)
- У 2 (-45...+40 °С, установка под навесом)
- УХЛ2 (-60...+40 °С, установка под навесом)
- УХЛ1 (-60...+40 °С, установка на открытом воздухе)

Дополнительные сведения: _____

Количество изделий для заказа: _____ шт.

Сведения о заказчике:

Наименование организации: _____
 ФИО и должность: _____
 контактный телефон: _____
 e-mail или факс для отправки ответа: _____