

Тягомеры ТмМП-52-М2, напоромеры НМП-52-М2, тягонапоромеры ТНМП-52-М2 мембранные показывающие



Тягомеры ТмМП-52-М2, напоромеры НМП-52-М2, тягонапоромеры ТНМП-52-М2 зарегистрированы в Госреестре средств измерений под № 1491-93.

Предназначены для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха и неагрессивных газов.

Основные технические характеристики:

Условное обозначение, диапазон показаний и класс точности приведены в таблице.

ТмМП-52-М2	НМП-52-М2	ТНМП-52-М2	Класс точности
кПа	кПа	кПа	
от -0,16 до 0	от 0 до +0,16	от -0,08 до +0,08	2,5
от -0,25 до 0	от 0 до +0,25	от -0,125 до +0,125	1,5;
от -0,4 до 0	от 0 до +0,4	от -0,2 до +0,2	2,5-1,5-2,5;
от -0,6 до 0	от 0 до +0,6	от -0,3 до +0,3	2,5
от -1 до 0	от 0 до +1	от -0,5 до +0,5	
от -1,6 до 0	от 0 до +1,6	от -0,8 до +0,8	
от -2,5 до 0	от 0 до +2,5	от -1,25 до +1,25	
от -4 до 0	от 0 до +4	от -2 до +2	
от -6 до 0	от 0 до +6	от -3 до +3	
от -10 до 0	от 0 до +10	от -5 до +5	
от -16 до 0	от 0 до +16	от -8 до +8	
от -25 до 0	от 0 до +25	от -12,5 до +12,5	
от -40 до 0	от 0 до +40	от -20 до +20	

Примечание:

- Приборы класса точности 1,5 изготавливаются по согласованию с ОАО "СПЗ"
- Приборы со шкалой в кгс/м² изготавливаются по согласованию.

Межповерочный интервал – 1 год.

Климатические исполнения:

- УЗ – но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60° С и относительной влажности до 98% при 35 ° С.
- ТЗ – но для работы при температуре от минус 25 до плюс 55° С и относительной влажности до 100% при 35 ° С.

Масса, не более 0,5 кг.

Оформление заказа:

г.Ростов-на-Дону:

Ул. Каширская 11/55
Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18
e-mail: info@itrostov.ru



[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Заводская 11
Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36
e-mail: zakaz@itrostov.ru

При заказе необходимо указать:

- Наименование
- Условное обозначение
- Диапазон показаний
- Класс точности
- Обозначение климатического исполнения
- Обозначение ТУ

Пример заказа :

Напоромер исполнения У3 с верхним пределом измерений 10 кПа, класса точности 2,5-1,5-2,5:

“Напоромер НМП-52-М2-10кПа-(2,5-1,5-2,5)-У3 ТУ 25-7305.014-90”.