

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www.itrostov.ru



GSM5-105 / GSM5-104И / GSM5 Извещатель универсальный.



Извещатели универсальные - это устройства оповещения по сетям GSM-связи предназначены для построения систем диспетчеризации параметров удаленных технических объектов посредством передачи SMS-сообщений на номера сотовых телефонов, записанные в память SIM-карты.

GSM5-105 Извещатель универсальный



предназначен для передачи информации о состоянии входных сигналов с использованием встроенного модуля связи стандарта GSM-900/1800. Информация передается посредством SMS сообщений.

Извещатель **может применяться** совместно с бытовыми системами автоматического контроля загазованности САКЗ-МК®, а также с другими устройствами, совместимыми с извещателем по входным/выходным сигналам.

Форма записи при заказе:

Извещатель универсальный GSM5-105 ЯБКЮ.426469.001ТУ

Основные технические характеристики:

Наименование параметра или характеристики	Значение
Количество входов	5
Количество SIM карт	1
Количество выходов реле	1
Максимальный коммутируемый ток контактов реле при напряжении переменного тока 230В частотой 50 Гц, А, не более	0,25
Уровень потенциального входного сигнала, В: – низкого активного уровня – высокого активного уровня	от 0 до +1 от +5 до +12
Напряжение питания: – от сети переменного тока частотой (50±1) Гц, В – от внешнего источника резервного питания, В	230±10% от +10,5 до +28,5
Напряжение питания встроенного аккумулятора, В	3,7
Потребляемая мощность, Вт, не более	8,0
Габаритные размеры, мм, не более	130 x 85 x 35
Масса, кг, не более	0,5

- Степень защиты оболочки IP31 по ГОСТ 14254-2015.
- Класс защиты от поражения электрическим током – II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- Тип встроенной аккумуляторной батареи – Robiton LP5023653.7В, 720мАч.
- Тип извещателя – стационарный.
- Режим работы – продолжительный.
- Срок службы извещателя – не менее 10 лет (не распространяется на аккумуляторную батарею).

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С – от минус10 до плюс 50;
- относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, % - от 20 до 80;
- атмосферное давление, кПа - от 86 до 106,7.

GSM5-104И Извещатель универсальный

предназначен для передачи информации по сетям сотовой связи о состоянии входных сигналов с использованием встроенного модуля связи стандарта GSM-900/1800.

Информация передается посредством SMS сообщений.

Извещатель **может применяться** совместно с системами автоматического контроля загазованности САКЗ-МК® и САКЗ-МК®-Е, а также с другими устройствами, совместимыми с извещателем по входным/выходным сигналам.

Форма записи при заказе:

Извещатель универсальный GSM5-104И ЯБКЮ.426469.001ТУ**Основные технические характеристики:**

Наименование параметра или характеристики	Значение
Количество дискретных входов	4
Уровень потенциального входного сигнала, В: – низкого активного уровня – высокого активного уровня	от 0 до +1 от +5 до +12
Количество выходов реле	1
Максимальный коммутируемый ток контактами реле, А, не более	0,25
Количество SIM карт	1
Количество портов интерфейса RS485	1
Напряжение питания: – от сети переменного тока частотой (50±1) Гц, В – от внешнего источника резервного питания, В	230±10% от +10,5 до +28,5
Напряжение питания встроенного аккумулятора, В	3,7
Потребляемая мощность, Вт, не более	8,0
Габаритные размеры*, мм, не более	130 x 85 x 40
Масса, кг, не более	0,5
Примечание – *Без учета длины антенны	

- Степень защиты оболочки IP31 по ГОСТ 14254-2015.
- Класс защиты от поражения электрическим током – II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- Тип встроенной аккумуляторной батареи – Robiton LP5023653.7В, 720мАч.
- Тип извещателя – стационарный.
- Режим работы – продолжительный.
- Срок службы извещателя – не менее 10 лет (за исключением аккумулятора).

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С - от минус 10 до плюс 50;
- относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, % - от 20 до 80;
- атмосферное давление, кПа - от 86 до 106,7.

GSM5 Извещатель универсальный

предназначен для передачи информации о состоянии входных сигналов с использованием встроенного модуля связи стандарта GSM-900/1800. Информация передается посредством SMS сообщений. Извещатель **может применяться** совместно с системами автоматического контроля загазованности САКЗ-МК®-1, САКЗ-МК®-2, САКЗ-МК®-3, а также с другими устройствами, совместимыми с извещателем по входным/выходным сигналам.

