

## К-01 Конвертор.



Конвертер К-01 предназначен для преобразования сигналов БСУ и БСУ-К в сигналы стандарта RS485.

Конвертер может работать в составе системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК®-2 или САКЗ-МК®-3 производства ООО «ЦИТ-Плюс». Конвертер может применяться для объединения нескольких систем САКЗ-МК®-2 и/или САКЗ-МК®-3 с системой САКЗ-МК®-3С с целью расширения зоны контроля.

Степень защиты IP 31. Срок службы – не менее 10 лет.

### Условия эксплуатации конвертера:

- температура окружающей среды при эксплуатации от минус 10°С до плюс 50°С;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25°С;
- атмосферное давление от 86 кПа до 106,7 кПа.

### Технические характеристики:

Наименование характеристики	Значение
Напряжение питания постоянного тока, В	5±0,5
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,5
Габаритные размеры, мм, не более	135×85×35
Масса, кг, не более	0,3

- Степень защиты IP 31 по ГОСТ 14254-96.
- Класс защиты от поражения электрическим током III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- Срок службы – не менее 10 лет.
- Вид климатического исполнения УХЛ 3.1 ГОСТ 15150-69.

### Условия эксплуатации конвертера:

- температура окружающей среды при эксплуатации от минус 10°С до плюс 50°С;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25°С;
- атмосферное давление от 86 кПа до 106,7 кПа.

В помещениях, где устанавливается конвертер, содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69, не допускается присутствие агрессивных ароматических веществ (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты).