

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

**BD | SENSORS RUS**  
датчики давления и уровня

## Обозначение кодов заказа.

### КОД ЗАКАЗА ДЛЯ HU 300

	HU 300	XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	XX	XX	XXX
<b>ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЕДИНИЦАХ</b>										
Избыточное в psi		-								
<b>ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ</b>										
0..5000 psi			P5K0							
0..6000 psi			P6K0							
0..10000 psi			P10K							
0..15000 psi			P15K							
По запросу (указать при заказе)			9999							
<b>ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ / ПИТАНИЕ</b>										
4..20 мА / 2-х пров. / 10..32 В				1						
4..20 мА / 2-х пров. / 14..28 В + Ех1а				Е						
0..10 В / 3-х пров. / 10..32 В				3						
0..5 В / 3-х пров. / 10..32 В				4						
3 мВ / В / 3-х пров. / 6..10 В				V3						
По запросу (указать при заказе)				9						
<b>ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ</b>										
±0,5 % ДИ (±0,25% BFSL) <sup>1</sup>				5						
±0,5 % ДИ (±0,25% BFSL) с протоколом калибровки <sup>1</sup>				T						
По запросу (указать при заказе)				9						
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>										
Разъем MIL-/Bendix (тип PT02-E10-6P-023), 6-конт. / IP 67						B20				
Разъем Glenair GC379-2-14S-2P, 4-конт. / IP 67						BZ0				
Разъем Jupiter 10TP (Rec-M-10TP-T-04.16), 4-конт. / IP 67						BJ0				
Герметичный каб. ввод для погружного исполнения с кабелем PVC 4 м / IP 68 <sup>2</sup>						TR0				
По запросу (указать при заказе)						999				
<b>МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>										
WECO® 2" (1502)							HU0			
По запросу (указать при заказе)							999			
<b>МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА</b>										
Нержавеющая сталь 1.4548 (17-4PH)								78		
Сплав inconel X750®								X0		
Сплав inconel X718®								X8		
По запросу (указать при заказе)								9		
<b>МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ</b>										
Нержавеющая сталь 1.4548 (17-4PH)									Z8	
Сплав inconel X750®									X0	
Сплав inconel X718®									X8	
По запросу (указать при заказе)									9	
<b>ИСПОЛНЕНИЕ</b>										
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) <sup>3</sup>										00R
По запросу (указать при заказе)										999

<sup>1</sup> Соответствует погрешности 0,25 % BFSL.

<sup>2</sup> Доступны различные типы кабелей и их длины (допустимая температура зависит от вида кабеля).

<sup>3</sup> ГосПоверка в органах стандартизации по требованию. В конце указывается код «ГП».

Пример кода заказа: HU 300-P15K-1-5-B20-HU0-78-Z8-00R-ГП