

г.Ростов-на-Дону:

Ул. Каширская 11/55  
Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18  
e-mail: [it-rostov@e4u.ru](mailto:it-rostov@e4u.ru)



[www.itrostov.ru](http://www.itrostov.ru)

г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Заводская 11  
Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36  
e-mail: [it-stavropol@e4u.ru](mailto:it-stavropol@e4u.ru)

## Приставки выдержки времени ПВЭ.



Предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов контакторов КМЭ и КТЭ. Позволяют получить задержку замыкания или размыкания вспомогательной цепи от 0,1 до 180 сек. Приставка имеет один нормально разомкнутый (NO) и один нормально замкнутый (NC) контакт. Контактная приставка механически соединяется с контакторами и фиксируется при помощи защелки. Способ крепления обеспечивает жесткую и надежную связь между контактной приставкой и контактором.

Номинальное рабочее напряжение переменного тока 690 В или постоянного тока 440 В.  
Степень защиты IP 20.

| Наименование | Кол-во контактов | Диапазон выдержки времени, С | Кол-во модулей | Ток термической стойкости, А |
|--------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| ПВЭ-11       | NO+NC            | 0,1-3 при вкл.               | 4              | 10                           |
| ПВЭ-12       |                  | 0,1-30 при вкл.              |                |                              |
| ПВЭ-13       |                  | 10-180 при вкл.              |                |                              |
| ПВЭ-21       | NO+NC            | 0,1-3 при вкл.               |                |                              |
| ПВЭ-22       |                  | 0,1-30 при вкл.              |                |                              |
| ПВЭ-23       |                  | 10-180 при вкл.              |                |                              |