

г.Ростов-на-Дону:

Ул. Каширская 11/55
Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18
e-mail: it-rostov@e4u.ru



www.itrostov.ru

г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Заводская 11
Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36
e-mail: it-stavropol@e4u.ru

Манометры сварочные ДМ (модификация 1)



Область применения:

для жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизирующихся измеряемых сред, с температурой до 60°C, не агрессивных к медным сплавам. Широко применяются на баллонных редукторах, и регуляторах.

Диаметр корпуса: 50 мм (40 мм заказ).

Класс точности: 2,5.

Резьба присоединения: М12х1,5 (другие – заказ).

Измеряемая среда	Диапазон показаний, МПа	Цвет корпуса	Обозначение на циферблате
Кислород	0...1 (2,5; 16; 25; 40)	Голубой	02 маслоопасно
Ацетилен	0...0,4 (4)	Серый	C2H2
Пропан	0...0,6	Черный	Газ
Другие газы	0...0,6 (1; 16)	Черный	газ

Пример оформления заказа:

ДМ-1-050Р (0...2,5 МПа) М12х1,5, 2,5. 02, где:

ДМ-1 – тип прибора;

050 – номинальный диаметр корпуса 50 мм;

Р – радиальное присоединение;

0...2,5 МПа – диапазон;

М12х1,5 – резьба присоединения;

2,5 – класс точности;

02 – исполнение для кислорода.