



Манометры ДМ мод.3, ДМ мод.4 с мембранным разделителем сред для пищевой промышленности.



В КОМПЛЕКТЕ С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ ДН ПРИСОЕДИНЕНИЕ «TRI-CLAMP»

Диаметр шкалы: 63 мм, 100 мм.

Класс точности: $\pm 1,5\%$; $\pm 1\%$.

Температура окружающей среды: $-25\ldots+65^{\circ}\text{C}$.

Температура измеряемой среды: зависит от типа передаточной жидкости.

Материал корпуса: нержавеющая сталь.

Мембрана: нержавеющая сталь.

Ответная часть: нержавеющая сталь.

Соединительная скоба: нержавеющая сталь.

Присоединение к процессу: на соединительной скобе.

Прокладка: PTFE.

Заполнение системы манометр-разделитель: пищевое или не пищевое.

Степень защиты: IP 65.

Стандартные диапазоны: $-1\ldots 0$ (1,5; 3; 5; 9; 15; 24) (бар, кгс/см², x0,1 МПа)
 $0\ldots 0,6$ (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) (бар, кгс/см², x0,1 МПа).

Диаметр шкалы, мм	Присоединение	Размер мембраны
63	радиальное / осевое	1½"
63	радиальное / осевое	2"
63	радиальное / осевое	2½"
100	радиальное / осевое	1½"
100	радиальное / осевое	2"
100	радиальное / осевое	2½"

Пример оформления заказа:

ДМ-3-063Р (0...16 бар) G¼, 1,5 + ДН-S17-YN- G¼ (вну)-CL – не пищевое заполнение, где:

ДМ-3 – тип прибора;

063 – номинальный диаметр корпуса 63 мм;

Р – радиальное присоединение;

0...16 бар - диапазон;

G¼ - резьба присоединения;

1,5 – класс точности;

ДН – тип разделителя;

S17 – типовой размер разделителя;

YN – номинальный размер мембраны 1½;

G¼ (вну) – резьба присоединения;

CL – нерж. сталь материал корпуса и мембраны.