

г.Ростов-на-Дону:

Ул. Каширская 11/55
Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18
e-mail: it-rostov@e4u.ru



www.itrostov.ru

г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Заводская 11
Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36
e-mail: it-stavropol@e4u.ru



Манометр ДМ-4 с мембранным разделителем сред для пищевой промышленности.



В КОМПЛЕКТЕ С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ DE (НАКИДНАЯ ГАЙКА).

Стандартные диапазоны: -1...0 (1,5; 3; 5; 9; 15; 24) (бар, кгс/см², x0,1 МПа)
0...0,6 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) (бар, кгс/см²,
x0,1 МПа).

Температура измеряемой среды: зависит от типа передаточной жидкости.

Присоединение прибора: G $\frac{1}{2}$ (вну) другая резьба по запросу.

Присоединение к процессу: согласно DIN 11851, SMS, RJT, IDF.

Мембрана: Нерж. сталь.

Заполнение системы манометра-разделителя: пищевое (стандарт), не пищевое (заказ).

Диаметр шкалы, мм	Присоединение к процессу
100	DN25
100	DN32
100	DN40
100	DN50

Пример оформления заказа:

ДМ-4-100Р (0...16 бар) G $\frac{1}{2}$, 1,0 + DE-DN25-TM-UJ- G $\frac{1}{2}$ (вну)-CL – пищевое заполнение, где:

ДМ-4 – тип прибора;

100 – номинальный диаметр корпуса 100 мм;

Р – радиальное присоединение;

0...16 бар - диапазон;

G $\frac{1}{2}$ - резьба присоединения;

1,0 – класс точности;

DE – тип разделителя;

DN25 – номинальный размер мембраны;

TM – материал корпуса (нерж. сталь);

UJ – материал мембраны (нерж. сталь);

G $\frac{1}{2}$ (вну) – резьба присоединения прибора.