

г.Ростов-на-Дону:

Ул. Каширская 11/55
Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18
e-mail: it-rostov@e4u.ru



www.itrostov.ru

г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Заводская 11
Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36
e-mail: it-stavropol@e4u.ru

Манометр для гомогенизатора ДМ-3 с резьбовым разделителем сред для общепромышленного применения



С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ DZ.

Диаметр шкалы: 100 мм.
Класс точности: $\pm 1,5$ %.
Температура окружающей среды: $-25 \dots +65^\circ\text{C}$.
Температура измеряемой среды: максимальная $+120^\circ\text{C}$.
Материал корпуса: нержавеющая сталь.
Мембрана: нержавеющая сталь.
Присоединение к процессу: радиальное, без фланца.
Степень защиты: IP 65.

Диапазон, 100 мм, бар, кгс/см², х0,1 МПа: 0...60; 0...100; 0...200; 0...300; 0...400;
0...600; 0...1000; 0...1600.

Пример оформления заказа:

ДМ-3-100Р (0...400 бар) 1,5 + DZ – без фланца – пищевое заполнение, где:
ДМ-3 – тип прибора;
100 – номинальный диаметр корпуса 100 мм;
Р – радиальное присоединение;
0...400 бар - диапазон;
1,5 – класс точности;
DZ – тип разделителя, полностью из нержавеющей стали;
без фланца – вариант исполнения.