г.Ростов-на-Дону:

Ул. Каширская 11/55
Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18
e-mail: it-rostov@e4u.ru

г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Заводская 11
Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36
e-mail: it-stavropol@e4u.ru

www. itrostov. ru

Манометр ДМ-4 с резьбовым разделителем сред для общепромышленного применения

В КОМПЛЕКТЕ С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ DB
РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ.

Заполнение системы манометра-разделителя: пищевое, не пищевое.
Температура измеряемой среды: -40°С до +205°С.
Материал верхнего фланца: нержавеющая сталь.
Материал мембраны и нижнего фланца: нержавеющая сталь.
Материал прокладки: фторопласт (стандарт).

Модель Манометр + разделитель	Присоединение к процессу	Диапазон (бар, кгс/см², х0,1 МПа)
ДМ-4-100Р + разделитель DB S06	М20х1,5 (нар); G½ (нар)	1….0 (1,5; 3; 5; 9; 15; 24)
		0….0,6 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40)
		0…60 (100; 160; 250; 400)

Пример оформления заказа:

ДМ-4-100Р (0…25 бар) G½, 1,0 + DB-S06-XW-UJ-VI-G½(вну)- G½ (нар)-TM-VV– пищевое заполнение, где:
ДМ-4 – тип прибора;
100 – номинальный диаметр корпуса 100 мм;
Р – радиальное присоединение;
0….25 бар - диапазон;
G½ - резьба присоединения;
1,0 – класс точности;
DB – тип разделителя;
S06 – тип давления (низкое давление);
XW – материал верхнего фланца (нерж. сталь);
UJ – материал мембраны (нерж. сталь);
VI - тип уплотнения (PTFE);
G½(вну)- резьба присоединения прибора;
G½ (нар) – резьба присоединения к процессу;
TM – материал нижнего фланца (нерж. сталь);
VV – материал болтов (нерж. сталь).